

1460 Kraftform Micro ESD stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, art. no. 1460 ESD x 0.035 N m  
Řada ESD



Čárový kód:

Díl č.:

Č. výrobku:

05074800001

1460 Micro ESD

Rozměr:

128x18x18 mm

Váha:

22 g

Země původu:

CZ

Celní tarif č.:

82054000



- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform Micro ESD s rychloupínací hlavou
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $<10^9$  ohmů
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Vhodný pro uchycení bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_the\\_aerospace\\_segment\\_screwdrivers\\_esd\\_series\\_1460\\_micro\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1460_micro_esd.html)

Wera - 1460 Micro ESD  
05074800001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Momentové nářadí s přednastaveným utahovacím momentem 3,5 cNm (přesnost +/- 10 %) – utahovací moment doporučen předním výrobcem chytrých telefonů. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Momentový šroubovák Krafftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Neomezený manuální povolovací moment. Elektrický povrchový odpor <math> < 10^9 </math> ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Krafftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_the\\_aerospace\\_segment\\_screwdrivers\\_esd\\_series\\_1460\\_micro\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1460_micro_esd.html)

Wera - 1460 Micro ESD  
05074800001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**1460 Kraftform Micro ESD stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, art. no. 1460 ESD x 0.035 N m**  
Řada ESD



**Přednastavené, stavitelné momentové šroubováky**



Uvedené nářadí je ideální pro ty případy použití, při kterých je třeba konstantní stálý utahovací moment a kde je nutná vysoká přesnost opakování.

**Produkty Wera ESD**




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

**Ochrana před elektrostatickou energií**




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

**Pro bity Halfmoon a HIOS**



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

**Silová zóna**




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

**Přesná zóna**




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

**Rychloběžná zóna**



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

**Individuální nastavení**



Přednastavené momentové šroubováky série Kraftform 7400 mohou být individuálně přednastaveny v rámci uvedeného měřicího rozsahu.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_the\\_aerospace\\_segment\\_screwdrivers\\_esd\\_series\\_1460\\_micro\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1460_micro_esd.html)





Wera - 1460 Micro ESD  
05074800001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

1460 Kraftform Micro ESD stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, art. no. 1460 ESD x 0.035 N m  
Řada ESD



Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	 Nm	 Nm	 mm	 inch
<b>05074800001</b>	<b>1460 ESD</b>	<b>0.035</b>	<b>0.02-0.06</b>	<b>131</b>	<b>5 1/4</b>
05074800010 <sup>1)</sup>	1460 ESD	0.035	0.02-0.06	131	5 1/4
05074810001	1461 ESD	0.050	0.05-0.11	131	5 1/4
05074810010 <sup>1)</sup>	1461 ESD	0.050	0.05-0.11	131	5 1/4

1) Změna nastavení, které se liší od těchto hodnot, na požadovanou hodnotu utahovacího momentu v rámci požadovaného rozsahu měření je možná na dotaz.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_the\\_aerospace\\_segment\\_screwdrivers\\_esd\\_series\\_1460\\_micro\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1460_micro_esd.html)

Wera - 1460 Micro ESD  
05074800001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de