

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,2 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, art. no. 7450 ESD x 0.1 N m x 0.1-0.34 N m  
Momentové šroubováky řady Kraftform 7400



Čárový kód:		Rozměr:	170x40x40 mm
Díl č.:	05074820001	Váha:	122 g
Č. výrobku:	7400 vor ESD	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000



- Momentový šroubovák Kraftform ESD s přednastaveným a nastavitelným utahovacím momentem
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $<10^9$  ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utahovaných šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_models\\_7400\\_vor\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_pre-set_adjustable_torque_models_7400_vor_esd.html)

Wera - 7400 vor ESD  
05074820001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,2 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, art. no. 7450 ESD x 0.1 N m x 0.1-0.34 N m**  
**Momentové šroubováky řady Kraftform 7400**



**Přednastavené, stavitelné momentové šroubováky**



Uvedené nářadí je ideální pro ty případy použití, při kterých je třeba konstantní stálý utahovací moment a kde je nutná vysoká přesnost opakování.

**Produkty Wera ESD**




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

**Ochrana před elektrostatickou energií**



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

**Variabilní použití**




Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

**Chuck-all**



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

**Rapid-in a self-lock**




Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

**Rapid-out**



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

**Individuální nastavení**



Přednastavené momentové šroubováky série Kraftform 7400 mohou být individuálně přednastaveny v rámci uvedeného měřicího rozsahu.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_models\\_7400\\_vor\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_pre-set_adjustable_torque_models_7400_vor_esd.html)







Wera - 7400 vor ESD  
05074820001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,2 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, art. no. 7450 ESD x 0.1 N m x 0.1-0.34 N m**  
**Momentové šroubováky řady Kraftform 7400**



Další varianty této skupiny produktů:

							
	art. no.	mm	inch	Nm	Nm	mm	inch
<b>05074820001</b>	<b>7450 ESD</b>	<b>89</b>	<b>1/4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1-0.34</b>	<b>133</b>	<b>5 1/4</b>
05074820010 <sup>1)</sup>	7450 ESD	89	1/4	0.1	0.1-0.34	133	5 1/4
05074822001	7451 ESD	89	1/4	0.3	0.3-1.0	133	5 1/4
05074822010 <sup>1)</sup>	7451 ESD	89	1/4	0.3	0.3-1.0	133	5 1/4
05074824001	7452 ESD	89	1/4	0.9	0.9-1.5	133	5 1/4
05074824010 <sup>1)</sup>	7452 ESD	89	1/4	0.9	0.9-1.5	133	5 1/4
05074840001	7460 ESD	105	1/4	0.3	0.3-1.2	155	6
05074840010 <sup>1)</sup>	7460 ESD	105	1/4	0.3	0.3-1.2	133	6
05074842001	7461 ESD	105	1/4	1.2	1.2-3.0	155	6
05074842010 <sup>1)</sup>	7461 ESD	105	1/4	1.2	1.2-3.0	155	6

1) Změna nastavení, které se liší od těchto hodnot, na požadovanou hodnotu utahovacího momentu v rámci požadovaného rozsahu měření je možná na dotaz.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_models\\_7400\\_vor\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_pre-set_adjustable_torque_models_7400_vor_esd.html)

Wera - 7400 vor ESD  
 05074820001 -

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de