

Řada ESD



Čárový kód:

Díl č.:

Č. výrobku:

05030101001

1578 A ESD Micro

Rozměr:

137x13x13 mm

Váha:

11 g

Země původu:

CZ

Celní tarif č.:

82054000



- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou drážkou
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $<10^9$ ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Weblink
https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
05030101001 -

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada ESD

Produkty Wera ESD



Při šroubování elektronických komponentů (jako např. ve smartphonech a tabletových PC) nesmí docházet k elektrostatickému vybíjení, protože toto může vést k poškození těchto zařízení. Proto je elektrostaticky zajištěné šroubovací nářadí nenahraditelné.



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro



Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Přesná zóna



Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Hrot Wera Black Point



Hrot Wera Black Point a náročný proces jeho kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesné usazení ve šroubu.








Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
05030101001 -

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05030101001	0.23	1.5	40	97	2.5	1/16	1 9/16
05030100001	0.25	1.2	40	97	2.5	0.05	1 9/16
05030102001	0.30	1.8	60	97	2.5	0.07	2 3/8
05030108001	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32	1 9/16
05030103001	0.40	2.0	60	97	2.5	5/64	2 3/8
05030104001	0.40	2.5	80	97	2.5	3/32	3 1/8
05030105001	0.50	3.0	80	97	3.0	1/8	3 1/8
05030106001	0.60	3.5	80	97	4.0	9/64	3 1/8
05030107001	0.80	4.0	80	97	4.0	5/32	3 1/8

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

 Wera - 1578 A ESD Micro
 05030101001 -

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de