

Řada ESD



Čárový kód:

Díl č.:

Č. výrobku:

05030117001

1550 PH ESD Micro

Rozměr:

139x19x19 mm

Váha:

12 g

Země původu:

CZ

Celní tarif č.:

82054000



- Křížový šroubovák Kraftform Micro na šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $<10^9$ ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Weblink
https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 -

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Produkty Wera ESD



Při šroubování elektronických komponentů (jako např. ve smartphonech a tabletových PC) nesmí docházet k elektrostatickému vybíjení, protože toto může vést k poškození těchto zařízení. Proto je elektrostaticky zajištěné šroubovací nářadí nenahraditelné.



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro



Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Rychloběžná zóna



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Hrot Wera Black Point



Hrot Wera Black Point a náročný proces jeho kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesné usazení ve šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 -

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:



mm



mm



mm



inch

05030117001^{1),2)}	PH 000	40	97	1.5/2.5	1 9/16
05030118001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1.8/2.5	1 9/16
05030110001 ²⁾	PH 00	60	97	1.8/2.5	2 3/8
05030119001 ³⁾	PH 0	40	97	3.0	1 9/16
05030111001 ³⁾	PH 0	60	97	3.0	2 3/8
05030112001	PH 1	80	97	4.0	3 1/8

1) Optimalizované na asijské PH šrouby

2) Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

3) Velikost 0 dle J.CIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

 Wera - 1550 PH ESD Micro
 05030117001 -

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzeter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de